



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ ДЛЯ УФ-ПЕЧАТИ

Полноцветная УФ печать интерьерного качества производится по файлам заказчика.

Параметры изделия для печати:

- Максимальный габарит изделия для печати 2500x1300 мм. Возможна печать больших размеров отдельными частями с последующей стыковкой.
- Толщина материала до 50 мм.
Поверхность для нанесения не должна иметь перепады более 1,5 мм
Не печатаем на: ворсистых материалах, силиконе, тканях (исключая синтетические не дающие ворс и пыль)
- Изделия до печати должны быть упакованы должным образом: упаковка должна полностью исключать возможность механического повреждения изделия.
- Поверхность изделия должна быть обезжирена для максимальной адгезии краски к поверхности.
- Изделие должно иметь обработанную кромку.
- Изделия сложной геометрической формы (овалы, арки и пр.) требуют дополнительного согласования с Подрядчиком на предмет возможности печати.

Требования к файлам заказчика:

- Техническое задание для осуществления печати, с указанием материала, превью в формате jpeg.
- Изображение (файл) предоставляется на следующих носителях: Flash, или по электронной почте.
- Форматы файлов: tiff, pdf, eps, Corel Draw.
- Требования к растровым изображениям: цветовая модель CMYK; слои необходимо свести в единый слой.
- Требования к векторным изображениям: цветовая модель CMYK; тексты используемые в макете переведены в кривые; элементы макета должны быть сгруппированы и находиться внутри макета для печати; контуры – обводки изображений и особенно шрифтов при толщиной более 2мм нужно конвертировать в объекты. Все эффекты, используемые в Corel Draw, во избежание некорректной печати необходимо перевести в растр.



Возможные варианты печати:

- Печать без белого – изображение получается прозрачным. Основное применение витражи, печать на зеркале.
- Печать с белым цветом – применяется при печати для получения полноцветного не прозрачного изображения, при этом светопропускание остается.
- Возможна двухсторонняя печать - с двух сторон либо с одной стороны.
- Параметры, не оговоренные выше, согласовываются с Исполнителем дополнительно.

Приемка работ:

- Происходит непосредственно на производстве
- Все претензии по качеству принимаются на производстве при приёмке
- По требованию клиента осуществляется упаковка изделий в стрейч-плёнку.

Рекомендации к эксплуатации от компании-изготовителя чернил для принтера Mimaki JFX200-2513:

- Происходит непосредственно на производстве
- Все претензии по качеству принимаются на производстве при приёмке
- По требованию клиента осуществляется упаковка изделий в стрейч-плёнку.

Цветопроба:

- Цветопроба делается бесплатно, если она входит в тираж. Стоимость за неё учитывается в стоимости тиража.
- Цветопроба - это печать части макета для понимания качества печати, как выглядит и ведёт себя краска.
- Файл делается из файла для печати. Печать тиража без утвержденной цветопробы снимает с Исполнителя ответственность за передачу цвета, адгезию и прочие несогласованные заказчиком технические тонкости.

Внимание!

**Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут отличаться от ожиданий заказчика.
При возникновении брака ввиду несоблюдения технических требований, вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.**

